



Onderhoudsvorschriften SmashCourt tennisbanen

Uw installateur verstrekt garantie op door haar aangelegde SmashCourt tennisbanen. Een belangrijke voorwaarde is dat het totale onderhoud als onderstaand wordt uitgevoerd. Wij onderscheiden 3 vormen van onderhoud.

I. KLEIN OF DAGELIJKS ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER

a. Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen.

- Blad e.d. kan het beste verwijderd worden met een blower; gebruik nimmer een veegzuigmachine.
- Ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton, of alcoholbevattende middelen. Aangezien vele stoffen niet of nauwelijks hechten aan de stabiliteitsmat zal een behandeling met schoon water meestal voldoende blijken te zijn.
- Speciale aandacht vraagt het vrijhouden van de baan van grond uit de omgeving, meegenomen aan het schoeisel of anderszins. Besteed steeds aandacht aan de walk-off mat.
- Pas op voor smeltplekken in de stabiliteitsmat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen.

b. Het egaal houden van de toplaag.

Het is gewenst de toplaag regelmatig te egaliseren. Naast het slepen na iedere wedstrijd, kan het noodzakelijk zijn de banen periodiek te egaliseren met een sleepbezem. Dit egaliseren bij voorkeur uitvoeren als de toplaag droog is. Met name de intensief bespeelde plaatsen verdienen de nodige aandacht en dienen zondig te worden bijgevuld met het geëigende keramische instrooi materiaal.

II. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER

a. Het regelmatig borstelen.

- De banen dienen, afhankelijk van het gebruik, wekelijks geborsteld te worden. Hierdoor blijft de toplaag egaal en wordt het infill materiaal losgehouden. Tevens voorkomt dit in belangrijke mate alg- en mosvorming. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn plaatselijk infill materiaal aan te brengen. Gebruik hiervoor enkel SmashCourt®-infill. Naast deze onderhoudsmaatregelen kan het nodig zijn om een bestrijdingsmiddel toe te passen tegen onkruidgroei en algvorming. Hiervoor dienen zorgvuldig gekozen producten te worden toegepast. Raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale regelgeving.

Raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale regelgeving.

b. Beschadigingen aan de mat.

- Beschadigingen aan de mat en belijning dienen direct te worden hersteld om erger te voorkomen. Hiervoor kunt u contact met uw installateur opnemen.

c. Drainage.

- De drainage dient te worden gecontroleerd en zonodig te worden doorgespoten om een goede werking te behouden.

III. SPECIALISTISCH ONDERHOUD

Het specialistisch onderhoud dient ter aanvulling van het klein en periodiek onderhoud, en dient minimaal eenmaal per jaar te worden uitgevoerd.

Dit onderhoud is erop gericht om:

- verkitting van de toplaag tegen te gaan;
- droog vuil uit de toplaag te verwijderen;
- de stabiliteitsmat krachtig te borstelen.